

Quuppa

ロケータ



ロケータ(ショートレンジ版:Q17)

| | |
|------------|-------------------------------|
| サイズ(外寸)/重量 | Φ:170mm H:36.1mm/ 390g |
| 動作温度 | 0℃~60℃ |
| 電源 | 48V PoE/ 5V DC (micro USB) |



ロケータ(ロングレンジ版:Q35)


| | |
|------------|-------------------------------|
| サイズ(外寸)/重量 | Φ:342mm H:58mm/ 1300g |
| 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 電源 | 48V PoE/ 5V DC (micro USB) |

タグ



防水BLEタグ

| | |
|---------|--------------|
| サイズ(外寸) | Φ:39mm H:9mm |
| 動作温度 | 0℃~60℃ |
| IP性能 | IP67 |
| 通信方式 | Bluetooth |
| 電源 | 電池交換不可 |



NEW

高輝度BLEタグ Forte+

| | |
|---------|----------------|
| サイズ(外寸) | 52 x 50 x 35mm |
| 動作温度 | -30℃~75℃ |
| 通信方式 | Bluetooth |
| 電源 | CR123A |

Ubisense

ロケータ



センサー

| | |
|----------------|---|
| サイズ(外寸)／ 重量 | IP30: 220 x 150 x 60 mm IP54: 220 x 150 x 100 mm IP69K: 220 x 150 x 90 mm |
|----------------|---|

| | |
|------|----------|
| 動作温度 | -40℃～65℃ |
|------|----------|

| | |
|----|---|
| 電源 | Power-over-Ethernet IEEE 802.3af互換 (センサーの最大消費電力15.4W) |
|----|---|

タグ



タグ

| | |
|---------|----------------|
| サイズ(外寸) | 54 x 40 x 14mm |
|---------|----------------|

| | |
|------|----------|
| 動作温度 | -40℃～85℃ |
|------|----------|

| | |
|------|-------|
| IP性能 | IP69K |
|------|-------|

| | |
|------|-----|
| 通信方式 | UWB |
|------|-----|

| | |
|----|---------------|
| 電源 | LTC-7PNリチウム電池 |
|----|---------------|

※ 本資料に記載の会社名、商品・サービスの名称等は、それぞれの会社の商号、登録商標又は商標です。